

CONCEPTE	Tàpia		CON_16
Paret de menys de 30 centímetres d'amplada construïda en un espai descobert.			
GEOMETRIA	Línia		
FASE	MÈTODE D'OBTENCIÓ I SELECCIÓ	ALTITUD	
Restitució	Es captura pel marge més proper a un vial, per a facilitar tasques de revisió de camp o mantenint alineacions amb filats, murs etc.; altrament, es recull per l'eix. Les portes que separen trams de tàpia i tenen una amplada inferior a 10 metres es capturen com a tàpia de manera que la línia no quedi interrompuda. Les d'amplada superior a 10 metres no queden recollides.	Cada vèrtex sobre la part més elevada de la construcció.	
Revisió de camp	Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dona informació de les línies que s'han d'esborrar o modificar i també les indicacions necessàries per a construir les que hi manquen (per exemple, la que hi hagi sota una tanca de vegetació o les portes que s'han de tancar).		
Edició	Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp. Es revisen les connexions amb altres elements, i es té cura de que les línies delimitin àrees tancades allí on calgui recollir polígons.	Interpolada (la de la base).	
MODEL ELEVACIONS	No s'usen per a la generació del model d'elevacions.		

GRÀFICS



EXEMPLES



OBSERVACIONS