

| | | | |
|--|---|---|--------|
| CONCEPTE | Cota altimètrica de densificació | | MED_04 |
| <p>Punt sobre el terreny del qual es dona l'altitud, i que serveix per a densificar la informació del terreny en zones on la resta de cotes altimètriques no són suficients per a modelar-lo correctament.</p> | | | |
| GEOMETRIA | Punt i text | | |
| FASE | MÈTODE D'OBTENCIÓ I SELECCIÓ | ALTITUD | |
| Restitució | <p>Es recullen en zones molt planes, incloent grans zones pavimentades.</p> <p>La posició del text no queda fixada per evitar sobreposar-lo a d'altres elements, però s'ha de garantir la unitat visual entre símbol i text.</p> <p>El text es recull amb dos decimals (centímetre) arrodonint al valor inferior quan el tercer decimal és 0, 1, 2, 3 o 4 i al valor superior quan és 5, 6, 7, 8 o 9. Els separadors que s'utilitzen són el punt per als milers i la coma per als decimals.</p> | <p>El punt sobre el terreny i el text a la mateixa altitud que el punt.</p> | |
| Edició | S'eliminen les cotes que es troben massa a prop d'una corba de nivell o les que queden superposades a altres elements. | | |
| MODEL ELEVACIONS | El símbol s'usa per a la generació del model d'elevacions del terreny (MET), del model d'elevacions de superfícies (MES) i del model d'elevacions per a rectificar ortofoto estricta (MES TRUE ORTO). | | |
| GRÀFICS | | | |
| EXEMPLES | OBSERVACIONS | | |