

CONCEPTE	Mur	CON_15
Paret d'almenys 30 centímetres d'amplada i 40 centímetres d'alçada construïda en un espai descobert.		
GEOMETRIA	Línia	
FASE	MÈTODE D'OBTENCIÓ I SELECCIÓ	ALTITUD
Restitució	Si té una amplada superior a 0,5 mil·límetres a escala de la cartografia es captura pel contorn. En cas que no sigui així, es recull pel marge més proper a un vial, per a facilitar tasques de revisió de camp, o mantenint alineacions amb altres elements, com filats o tàpies; altrament, es recull per l'eix.	Cada vèrtex sobre la part més elevada de la construcció.
	Les portes que separen trams de mur i tenen una amplada inferior a 10 metres es capturen com a mur de manera que la línia no quedi interrompuda. Les d'amplada superior a 10 metres no queden recollides.	
Revisió de camp	Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dona informació de les línies que s'han d'esborrar o modificar i també les indicacions necessàries per a construir els que hi manquin (per exemple, el que hi hagi sota una tanca de vegetació o les portes que s'han de tancar).	
Edició	Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp. Es revisen les connexions amb altres elements, i es té cura de que les línies delimitin àrees tancades allí on calgui recollir polígons.	Interpolada (la de la base).
MODEL ELEVACIONS	No s'usen per a la generació del model d'elevacions.	

GRÀFICS



EXEMPLES



OBSERVACIONS

